

CC- 超高真空手动插板阀外形尺寸表(单位: mm)

CC-50B、63B、80A、100A、150A、200A、250A、320B、400B CF法兰

| 规格型号    | DN    |     |     |      |     |       |      |      |
|---------|-------|-----|-----|------|-----|-------|------|------|
|         |       | A   | B   | C    | D   | E     | F    | G    |
| CC-50B  | CF50  | 92  | 124 | 42   | 142 | 331.5 | 70.5 | 34.5 |
| CC-63B  | CF63  | 105 | 130 | 48.5 | 166 | 362   | 70.5 | 34.5 |
| CC-80A  | CF80  | 136 | 164 | 64   | 191 | 409.5 | 70   | 34   |
| CC-100A | CF100 | 152 | 178 | 75   | 226 | 468   | 76   | 36   |
| CC-150A | CF150 | 200 | 228 | 96   | 300 | 614.5 | 80   | 40   |
| CC-200A | CF200 | 248 | 276 | 123  | 385 | 728.5 | 94   | 42   |
| CC-250A | CF250 | 310 | 342 | 150  | 460 | 830.5 | 101  | 48   |
| CC-320B | CF320 | 405 | 421 | 190  | 588 | 1023  | 114  | 54   |
| CC-400B | CF400 | 495 | 511 | 240  | 741 | 1239  | 119  | 59   |

CC-50B、63B、80A、100A、150A、200A、250A、320B、400B ISO-F法兰

| 规格型号    | DN       |     |     |      |     |       |      |      |
|---------|----------|-----|-----|------|-----|-------|------|------|
|         |          | A   | B   | C    | D   | E     | F    | G    |
| CC-50B  | ISO-F50  | 92  | 124 | 42   | 142 | 331.5 | 70.5 | 34.5 |
| CC-63B  | ISO-F63  | 105 | 130 | 48.5 | 166 | 362   | 70.5 | 34.5 |
| CC-80A  | ISO-F80  | 136 | 164 | 64   | 191 | 409.5 | 70   | 34   |
| CC-100A | ISO-F100 | 152 | 178 | 75   | 226 | 468   | 76   | 34   |
| CC-150A | ISO-F150 | 200 | 228 | 96   | 300 | 614.5 | 80   | 40   |
| CC-200A | ISO-F200 | 248 | 276 | 123  | 385 | 728.5 | 86   | 42   |
| CC-250A | ISO-F250 | 310 | 342 | 150  | 460 | 830.5 | 91   | 48   |
| CC-320B | ISO-F320 | 405 | 421 | 190  | 588 | 1023  | 104  | 54   |
| CC-400B | ISO-F400 | 495 | 511 | 240  | 741 | 1239  | 113  | 59   |

CC-50B、63B、80A、100A、150A、200A、250A、320B、400B ISO-K法兰

| 规格型号    | DN       |     |     |      |     |       |      |      |
|---------|----------|-----|-----|------|-----|-------|------|------|
|         |          | A   | B   | C    | D   | E     | F    | G    |
| CC-50B  | ISO-K50  | 92  | 124 | 42   | 142 | 331.5 | 86.5 | 34.5 |
| CC-63B  | ISO-K63  | 105 | 130 | 48.5 | 166 | 362   | 86.5 | 34.5 |
| CC-80A  | ISO-K80  | 136 | 164 | 64   | 191 | 409.5 | 87   | 34   |
| CC-100A | ISO-K100 | 152 | 178 | 75   | 226 | 468   | 89   | 34   |
| CC-150A | ISO-K150 | 200 | 228 | 96   | 300 | 614.5 | 93   | 40   |
| CC-200A | ISO-K200 | 248 | 276 | 123  | 385 | 728.5 | 94   | 42   |

|         |          |     |     |     |     |       |     |    |
|---------|----------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|----|
| CC-250A | ISO-K250 | 310 | 342 | 150 | 460 | 830.5 | 101 | 48 |
| CC-320B | ISO-K320 | 405 | 421 | 190 | 588 | 1023  | 120 | 54 |
| CC-400B | ISO-K400 | 495 | 511 | 240 | 741 | 1239  | 125 | 59 |

| 外型尺寸  |       |     |      |       |     |    |     |     |
|-------|-------|-----|------|-------|-----|----|-----|-----|
| H     | I     | J   | K    | L     | M   | N  | P   | Q   |
| 72.4  | 45    | 80  | 55.6 | 61.6  | 86  | 65 | 0.5 | 1.2 |
| 92.2  | 45    | 80  | 77   | 82.4  | 114 | 65 | 0.5 | 1.2 |
| 110   | 22.5  | 80  | 93   | 99    | 130 | 64 | 0.5 | 1.2 |
| 130.3 | 22.5  | 80  | 115  | 120.6 | 152 | 64 | 0.5 | 1.2 |
| 181   | 18    | 80  | 166  | 171.4 | 202 | 75 | 0.5 | 1.2 |
| 231.8 | 15    | 100 | 217  | 222.1 | 253 | 75 | 0.5 | 1.2 |
| 284   | 11.25 | 100 | 267  | 273.1 | 305 | 80 | 0.5 | 1.2 |
| 338.1 | 11.25 | 125 | 320  | 326.4 | 368 | 85 | 0.5 | 1.2 |
| 437.9 | 9     | 125 | 419  | 424.4 | 470 | 91 | 0.5 | 1.2 |

| 外型尺寸 |      |     |       |     |     |    |     |   |
|------|------|-----|-------|-----|-----|----|-----|---|
| H    | I    | J   | K     | L   | M   | N  | P   | Q |
| 90   | 90   | 80  | 52.2  | 75  | 110 | 65 | 0.5 | 4 |
| 110  | 90   | 80  | 70    | 95  | 130 | 65 | 0.5 | 4 |
| 125  | 45   | 80  | 83    | 110 | 145 | 64 | 0.5 | 4 |
| 145  | 45   | 80  | 102   | 125 | 165 | 64 | 0.5 | 4 |
| 200  | 45   | 80  | 153   | 185 | 225 | 75 | 0.5 | 4 |
| 260  | 30   | 100 | 213   | 245 | 285 | 75 | 0.5 | 4 |
| 310  | 30   | 100 | 261   | 295 | 335 | 80 | 0.5 | 4 |
| 395  | 30   | 125 | 318.2 | 370 | 425 | 85 | 0.5 | 5 |
| 480  | 22.5 | 125 | 400.5 | 450 | 510 | 91 | 0.5 | 5 |

| 外型尺寸 |     |     |    |     |   |    |   |   |
|------|-----|-----|----|-----|---|----|---|---|
| H    | I   | J   | K  | L   | M | N  | P | Q |
| 52.2 | 75  | 80  | 12 | 2.5 | 5 | 65 | 4 | 2 |
| 70   | 95  | 80  | 12 | 2.5 | 5 | 65 | 4 | 2 |
| 83   | 110 | 80  | 12 | 2.5 | 5 | 64 | 4 | 2 |
| 102  | 130 | 80  | 12 | 2.5 | 5 | 64 | 4 | 2 |
| 153  | 180 | 80  | 12 | 2.5 | 5 | 75 | 4 | 2 |
| 213  | 240 | 100 | 12 | 2.5 | 5 | 75 | 4 | 2 |

|       |     |     |    |     |     |    |   |   |
|-------|-----|-----|----|-----|-----|----|---|---|
| 261   | 290 | 100 | 12 | 2.5 | 5   | 80 | 4 | 2 |
| 318.2 | 370 | 125 | 17 | 2.5 | 8.5 | 85 | 5 | 2 |
| 400.5 | 450 | 125 | 17 | 2.5 | 3.5 | 85 | 5 | 2 |

| R-S    | T  |
|--------|----|
| 8-M8   | 60 |
| 8-M8   | 60 |
| 16-M8  | 60 |
| 16-M8  | 60 |
| 20-M8  | 70 |
| 24-M8  | 70 |
| 32-M8  | 70 |
| 32-M10 | 75 |
| 40-M10 | 75 |

| R-S    | T  |
|--------|----|
| 4-M8   | 60 |
| 4-M8   | 60 |
| 8-M8   | 60 |
| 8-M8   | 60 |
| 8-M10  | 70 |
| 12-M10 | 70 |
| 12-M10 | 70 |
| 12-M12 | 75 |
| 16-M12 | 75 |

| T  |  |
|----|--|
| 60 |  |
| 60 |  |
| 60 |  |
| 60 |  |
| 70 |  |
| 70 |  |

|    |
|----|
| 70 |
| 75 |
| 75 |