

CCQ- 超高真空气动插板阀外形尺寸表(单位: mm)

CCQ-50B、63B、80A、100A、150A、200A、250A、320B、400B CF法兰

规格型号	DN							
		A	B	C	D	E	F	G
CCQ-50B	CF50	92	124	42	142	304	70.5	34.5
CCQ-63B	CF63	105	130	48.5	166	334.5	70.5	34.5
CCQ-80A	CF80	136	164	64	191	382	70	34
CCQ-100A	CF100	152	178	75	226	447	76	36
CCQ-150A	CF150	200	228	96	300	576	80	40
CCQ-200A	CF200	248	276	123	385	710.5	94	42
CCQ-250A	CF250	310	342	150	460	812.5	101	48
CCQ-320B	CF320	405	421	190	588	980.5	114	54
CCQ-400B	CF400	495	511	240	741	1308	119	59

CCQ-50B、63B、80A、100A、150A、200A、250A、320B、400B ISO-F法兰

规格型号	DN							
		A	B	C	D	E	F	G
CCQ-50B	ISO-F50	92	124	42	142	304	70.5	34.5
CCQ-63B	ISO-F63	105	130	48.5	166	334.5	70.5	34.5
CCQ-80A	ISO-F80	136	164	64	191	382	70	34
CCQ-100A	ISO-F100	152	178	75	226	447	76	34
CCQ-150A	ISO-F150	200	228	96	300	576	80	40
CCQ-200A	ISO-F200	248	276	123	385	710.5	86	42
CCQ-250A	ISO-F250	310	342	150	460	812.5	91	48
CCQ-320B	ISO-F320	405	421	190	588	980.5	104	54
CCQ-400B	ISO-F400	495	511	240	741	1308	113	59

CCQ-50B、63B、80A、100A、150A、200A、250A、320B、400B ISO-K法兰

规格型号	DN							
		A	B	C	D	E	F	G
CCQ-50B	ISO-K50	92	124	42	142	304	86.5	34.5
CCQ-63B	ISO-K63	105	130	48.5	166	334.5	86.5	34.5
CCQ-80A	ISO-K80	136	164	64	191	382	87	34
CCQ-100A	ISO-K100	152	178	75	226	447	89	34
CCQ-150A	ISO-K150	200	228	96	300	576	93	40
CCQ-200A	ISO-K200	248	276	123	385	710.5	94	42

CCQ-250A	ISO-K250	310	342	150	460	812.5	101	48
CCQ-320B	ISO-K320	405	421	190	588	980.5	120	54
CCQ-400B	ISO-K400	495	511	240	741	1308	125	59

外型尺寸								
H	I	J	K	L	M	N	P	Q
72.4	45	64	55.6	61.6	86	65	0.5	1.2
92.2	45	64	77	82.4	114	65	0.5	1.2
110	22.5	64	93	99	130	64	0.5	1.2
130.3	22.5	64	115	120.6	152	64	0.5	1.2
181	18	77	166	171.4	202	75	0.5	1.2
231.8	15	98	217	222.1	253	75	0.5	1.2
284	11.25	117	267	273.1	305	80	0.5	1.2
338.1	11.25	117	320	326.4	368	85	0.5	1.2
437.9	9	142	419	424.4	470	91	0.5	1.2

外型尺寸								
H	I	J	K	L	M	N	P	Q
90	90	64	52.2	75	110	65	0.5	4
110	90	64	70	95	130	65	0.5	4
125	45	64	83	110	145	64	0.5	4
145	45	64	102	125	165	64	0.5	4
200	45	77	153	185	225	75	0.5	4
260	30	98	213	245	285	75	0.5	4
310	30	117	261	295	335	80	0.5	4
395	30	117	318.2	370	425	85	0.5	5
480	22.5	142	400.5	450	510	91	0.5	5

外型尺寸								
H	I	J	K	L	M	N	P	Q
52.2	75	64	12	2.5	5	65	4	2
70	95	64	12	2.5	5	65	4	2
83	110	64	12	2.5	5	64	4	2
102	130	64	12	2.5	5	64	4	2
153	180	77	12	2.5	5	75	4	2
213	240	98	12	2.5	5	75	4	2

261	290	117	12	2.5	5	80	4	2
318.2	370	117	17	2.5	8.5	85	5	2
400.5	450	142	17	2.5	3.5	85	5	2

R-S
8-M8
8-M8
16-M8
16-M8
20-M8
24-M8
32-M8
32-M10
40-M10

R-S
4-M8
4-M8
8-M8
8-M8
8-M10
12-M10
12-M10
12-M12
16-M12

R-S
